

# FAW350

**Rött blyxtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, låg sockel, IP21, EN54:23, W-2.4-7.5**

## Allmänt

---

FAW350 är ett rött LED blyxtljus för väggmontering, lämpligt för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service. Med sitt EN54-23 godkända övervakningsmönster W-2.4-7.5, kan varje FAW350 monteras på vägg upp till en höjd av 2,4 meter. Ett kvadratisk rum på 7,5 x 7,5 meter kan därmed täckas av en enhet.

## Enkel och snabb installation

---

FAx350-seriens blyxtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med "vrid och klick"-funktion som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader.

## Effektiv och mångsidig

---

FAx350-seriens blyxtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde över det angivna täckningsområdet. Blyxtfrekvensen på blyxtljuset kan justeras under installation till 0,5 Hz eller 1 Hz.

Låsning av blyxtlusets sockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



## Details

---

- Automatisk synkronisering
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Låg installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Valbar blyxtfrekvens

# FAW350

Rött blixtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, låg sockel, IP21, EN54:23, W-2.4-7.5

## Technical specifications

### Spänning

Operating voltage 17 to 60 VDC

### Mått

Physical dimensions 100 x 81 mm (Ø x D)

Net weight 215 g

Colour Red

### Miljö

Operating temperature -25 to +70°C

Relative humidity 5 to 95% noncondensing

Environment Indoor

IP rating IP21

### Standarder & föreskrifter

Certification EN54-23

### Operation

Continuous

### Current consumption

20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz

### Flash rate

0.5Hz or 1Hz

### Automatic synchronisation

Phased start

### Line monitoring input

Polarised input

### Housing

High impact polycarbonate

### Flash colour

Red

### EN54-23 rating

Light coverage W-2.4-7.5

Mounting position Wall

Mounting height up to 2.4 m

Floor coverage up to 7.5 x 7.5 m

EN54-23 Coverage: W-2.4-7.5

